

## C400&C600 企业级智能彩屏可 电

方位 C400/C600 用 Android 4.2.2 系统，支持 清 ，虚拟可编程 等 科技应用，为企业级用户、可扩展增值业务，提供了丰富灵活的桌 级 产品 决方案。

### 功能亮点

- ✓ 按 可编程，屏幕 自定义
- ✓ 支持 140 个可编程
- ✓ 录
- ✓ 增强的会 应用
- ✓ 可自动 署升级的使用
- ✓ 灵活的拨号 则
- ✓ 支持 LDAP/XML 程电 本
- ✓ 兼容性 — 兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/ 交换/IMS 平台, 如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, Zycoo 等。



C



C

型号	屏幕	摄像头	网络	POE	电源 器
C400	7 英寸	N/A	10/100/1000Mbps	✓	×
C600	7 英寸	百万像素	10/100/1000Mbps	✓	×

### 基本性能

- 6 条 SIP 线
- 清
- 清 (C400 不支持摄像头)
- 以太网供电
- 7 寸 800x480 彩屏
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 智能 DSS (虚拟按 )
- 桌 式 / 壁挂式
- 电源 器( 另 )

### 功能

- 拨出 / 接听 / 拒接
- / 取消 ( 克 )
- 保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对 功能
- 来电显示
- 快 拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前 (所有 / 忙线 / 无应答)
- 呼叫 移 (出席 / 出席)
- 留 / 抢接( 合服务器)
- 拨
- 免打扰
- 自动应答
- 信箱 ( 合服务器)
- 三方会
- 热线 (Hot Line)

### 机功能

- 安卓 4.2.2 操作系统
- 支持 的 (C600)
- 本地电 本 (1000 条)
- 网络电 本 (支持 XML/LDAP, 1000 条)
- 录 (未接来电/来电/去电, 1000 条)
- 名单 / 白名单
- 屏保持机
- 留 等候提示 (VMWI)
- 用户自定义 DSS
- 网络时 同步
- 支持 HDMI 出
- 支持蓝牙耳机 ( USB dongle BT20)
- 支持本地录 和本地 录 及服务器 录
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

### 特性

- 编 码: H.263/H.264
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP/GIF
- 格式: MP4/3GP/FLV
- 分 率: QCIF/CIF/VGA/4CIF/720P
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 帧 率: 10~30fps
- 画中画功能
- 端 全屏显示模式

### 特性

- 清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 率响应)



- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 格式: WAV/MP3/OGG
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 723.1, G. 729AB, AMR, iLBC
- 宽带编码: G. 722
- 全双工免提, 支持声学回声消除 (AEC)
- 活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)
- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓冲
- DTMF: 带内 (In-band), 带外 - DTMF (RFC2833) / SIP INFO

## 网络特性

- 10/100/1000Mbps 以太网 (桥接模式)
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / PPTP
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 二层发现协议 (LLDP)
- MD5
- 服务质量 (QoS)

## 相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## 配置与管理

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 自行配置
- 动态配置 (Auto-Provisioning)
- 网络管理界面
- 支持第三方 APP
- 支持 Web, Telnet
- 支持配置文件加密下载 (AES)
- 支持 U 盘/网络升级
- 支持备份数据/恢复出厂设置

## 实体规格

- 显示屏: 7 英寸 (800x480) 彩色屏
- 触摸屏: 电容触摸屏
- 摄像头: 百万像素 (C600)
- 按键: 5 个按钮 (耳机, 菜单, 免提, 返回, Home)
- 清洁手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5 网线 x1
- 机架支架 x1
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- HDMI 接口 x1: Type A
- USB 2.0 接口 x2:
  - Mini-B x1, 连接电脑
  - Standard A x1, 连接 BT USB dongle 或 U 盘
- TF 卡槽 x1: TF 卡最大支持 32G
- DC 输入: 12V / 1A
- 功耗: 空闲 2.5W, 活动 5W
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式或壁挂式
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸:
  - 桌面式 (宽度 1): 254.8x152.9x206.3mm
  - 桌面式 (宽度 2): 254.8x161.7x185.2mm
  - 壁挂式: 254.8x116.7x210.5mm
- 包装尺寸: 290x260x70mm
- 外箱尺寸: 540x370x310mm (10 台)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先知义务, 所有功能/特性/规格均以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地经销商或方位咨询。查看更多商品信息浏览方位官方网站: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

## 兼容性列表

